



ข้อมูลเครื่องสเปคเครื่องตัดท่อแบบ CNC ตระกูล KX ซีรี่

โมเดล		KXm-5 *รุ่นใหม่!	KX-5	KX-10	KX-10Z	KX-15
วัสดุท่อ (ขนาดท่อโต ที่สุด)	ท่อแดง, อลูมิเนียม	Ø10x1.0	Ø12.7x1.0	Ø8x1.0	Ø19.05x1.0	Ø16.0x1.2
	ท่อเหล็กคาร์บอนต่ำ	Ø7.0x1.0	Ø8.0x1.0	Ø12.7x1.0	Ø14.0x1.0	Ø22.2x1.2
	แกนเหล็กตันคาร์บอนต่ำ	Ø4	Ø4	Ø6	Ø7	Ø10
	ความยาวท่อสูงสุด	800 มม	950 มม	1300 มม	1,300 มม	1,600 มม
	แกนพืดท่อ Stroke	500 มม	650 มม	950 มม	950 มม	1,000 มม
	แกนหมุนท่อ	360°	360°	360°	360°	360°
	แกนตัดได้สูงสุด	190°	190°	190°	190°	190°
	รัศมีตัดท่อสูงสุด ด้านล่าง	40 มม	40 มม	50 มม	50 มม	60 มม
รัศมีตัดท่อสูงสุด ด้านบน	-	30 มม	40 มม	40 มม	50 มม	
ความเร็ว	แกนตัด องศา/วินาที	180	180	180	180	180
	แกนหมุน องศา/วินาที	720	720	720	500	500
	แกนพืดท่อ มม/วินาที	400	500	500	500	500
	การทำงาน วินาที/สเต็ปตัด	1.4~3	1.4~3	1.6~4	1.8~4	2.2~5
	การผลิตสูงสุด ชิ้น/ชั่วโมง	2,000~1,200	2,000~1,200	1,800~1,000	1,500~1,000	1,300~900
ความละเอียด	แกนตัด	±0.15°	±0.1°	±0.1°	±0.1°	±0.1°
	แกนหมุน	±0.15°	±0.1°	±0.1°	±0.1°	±0.1°
	แกนพืดท่อ ไมโครเมตร	±250µm	±200µm	±200µm	±200µm	±200µm
ขนาดเครื่อง	ยาว มม	1,100	1,200	1,700	2,000	2,100
	กว้าง มม	320	320	350	350	550
	สูงจากพื้น มม	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
ระบบเครื่อง	ระบบควบคุม พีแอลซี	o	o	o	o	o
	การ์ดโมชันคอนโทรล	-	o	o	o	o
	SD Card บันทึกโปรแกรมเสริม	-	o	o	o	o
	ขนาดหน้าจอทัชสกรีน	7"	10.1"	10.1"	10.1"	10.1"
	จำนวนสเต็ปตัด/โปรแกรม	20 ตัด	20 ตัด	20 ตัด	20 ตัด	20 ตัด
	หน่วยความจำภายใน	20 โปรแกรม	20 โปรแกรม	20 โปรแกรม	20 โปรแกรม	20 โปรแกรม
	หน่วยความจำภายนอก(SD Card)	-	400 โปรแกรม	400 โปรแกรม	400 โปรแกรม	400 โปรแกรม
น้ำหนัก	หน่วยกิโลกรัม	450	450	550	650	850